

PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------|
| PRODOTTO : | PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE | |
| CODICE : | A0031 | A0012 |
| CONTENUTO NOMINALE : | 520 mL | 270 mL |
| CONTENUTO NETTO : | 400 mL | 400 mL |

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO:** liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA:** base alchidica modificata a rapida essiccazione
- **SOLUBILITA':** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE:** fuori polvere: 10 min. al tatto: 20 min. in profondità: 6 ore

2. RESISTENZA :

- agli agenti atmosferici
- ad oli di motori, detergenti, benzina

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- blocca la reattività dei metalli
- evita la successiva formazione di ruggine
- protegge la superficie trattata da graffi, colpi e urti
- elevata aderenza al supporto
- ottima copertura e plasticità
- riverniciabile con qualsiasi prodotto TALKEN Color

4. CAMPI DI IMPIEGO e SUPPORTI:

- Per il trattamento e la protezione di ogni genere di metallo esposto a fenomeni di corrosione ossidativa.

5. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con benzina rettificata o alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30cm. Per evitare colature dare due mani sempre leggere.
- sovra verniciabile con tutti i nostri prodotti Talken Color.

6. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372