### ZINCO SPRAY

# Zincatura a freddo per prevenire galvanicamente corrosione e ruggine

PRODOTTO: ZINCO SPRAY

CODICE: A0091
CONTENUTO NOMINALE: 520 mL
CONTENUTO NETTO: 400 mL

#### 1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

• STATO FISICO : liquido pigmentato

NATURA CHIMICA: resina alchidica modificata con aggiunta di PIGMENTO INIBITORE di

CORROSIONE a base di FOSFATO DI ZINCO SOLUBILITÀ': insolubile in acqua

• ESSICCAZIONE: fuori polvere: 10 min. - al tatto 20 min. - in profondità': 6h

#### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Per prevenire galvanicamente la corrosione e la ruggine.
- Adatto per ritocco di parti saldate e come fondo anticorrosivo prima della verniciatura
- come agente antiatmosferico su tutti i metalli ferrosi
- ottima copertura
- riverniciabile con qualsiasi tipo di vernice

#### 3. CAMPI DI IMPIEGO:

 Assolve a tutte le funzioni della zincatura per la protezione dei metalli ferrosi. La sua azione protettiva ed isolante evita il contatto delle superfici con l'aria e la conseguente ossidazione, causa della ruggine.
 E' consigliato l'uso là dove è impossibile e antieconomica la classica zincatura ma si vuole ottenere un aspetto estetico simile

#### 4. SUPPORTI:

metalli ferrosi

#### 5. PREPARAZIONE SUPPORTO:

carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc.
 Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30cm. Per evitare colature dare due mani sempre leggere.

#### 6. MAGAZZINAGGIO:

 tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore superiore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50°C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

## TALKEN Color S.R.L.