

ANODAL SPRAY

VERNICE per SERRAMENTI in METALLO

PRODOTTO : ANODAL SPRAY
CODICE : A0092
CONTENUTO NOMINALE : 520 mL
CONTENUTO NETTO : 400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA :** vernice alchidica
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** fuori polvere: 10 min - al tatto 25 min - in profondità 6h

2. CARATTERISTICHE TECNICHE e di RESISTENZA:

- ANODAL è una vernice con una **fortissima aderenza** su serramenti in metallo anodizzato o verniciato e una **eccezionale resistenza** agli agenti atmosferici.

3. CAMPI DI IMPIEGO:

- ANODAL è particolarmente adatto per ritocchi o riverniciature complete di serramenti in metallo anodizzato e verniciato

4. SUPPORTI:

- alluminio, alluminio anodizzato, metalli verniciati

5. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30cm. Per evitare colature dare due mani sempre leggere

6. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372