

# RINNOVA SPRAY

## ANTICANTE PROTETTIVO EFFETTO FERRO BATTUTO

PRODOTTO : RINNOVA SPRAY  
CODICE : A0093  
CONTENUTO NOMINALE : 520 mL  
CONTENUTO NETTO : 400 mL

### 1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA :** fosfato di zinco e mica incorporati in miscela di resine alchidiche combinate
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** fuori polvere: 10 min. - al tatto 20 min. - in profondità 6h

### 2. RESISTENZA :

- agli agenti atmosferici
- alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo
- alta resistenza a graffi, colpi e urti

### 3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **ANTICORROSIVO - BLOCCA LA RUGGINE**
- non si scrosta
- è riverniciabile
- elevata aderenza al supporto
- massima copertura con una sola mano
- consistenza a gel: che consente l'applicazione del prodotto anche su superfici particolarmente elaborate o rovinate.

### 4. CAMPI DI IMPIEGO:

- è una particolare vernice per esterni realizzata per ricreare il caratteristico effetto del ferro antico o del ferro battuto. Tale effetto si ottiene anche su oggetti di qualsiasi altro materiale se trattati con RINNOVA. FOSFATO DI ZINCO e MICA, incorporati in resine oculatamente selezionate, conferiscono a questo prodotto un'altissima resistenza agli agenti atmosferici e un fortissimo potere ANTICORROSIVO.

### 5. SUPPORTI:

- ferro, ferro lavorato ma anche: alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche , legno ecc.

### 6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30cm.

**PLASTICA:** si consiglia di utilizzare come fondo ancorante **TALKEN SPRAY PRIMER PER PLASTICHE**

### 7. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.  
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

**TALKEN Color S.R.L.**  
*Industria Vernici Spray*

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372