

SILICOIL SPRAY

lubrificante secco al silicone

PRODOTTO :	SILICOIL SPRAY
CODICE :	A0152 – A0161
CONTENUTO NOMINALE :	270 - 520 mL
CONTENUTO NETTO :	200 - 400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido trasparente
- **NATURA CHIMICA :** **olio silconico**
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Lubrificante
- idrorepellente – impermeabilizzante
- resistente al dilavamento
- evita l'imporrimento di gomme
- dielettrico
- protettivo per gomme
- antiadesivo e distaccante per stampi e guarnizioni

3. CAMPI DI IMPIEGO:

- **SILICOIL** è un lubrificante secco a base di silicone purissimo. **non unge, non macchia e non gela.**

Trova impiego in moltissimi settori come:

- **LUBRIFICANTE:** di oggetti di varia natura, anche particolarmente delicati, quali: serrature, cerniere e cardini, macchine per cucire, armi, cineprese, macchine fotografiche **ecc.**
- **ANTISTATICO:** per video e tastiere di computer, per televisori o mobili.
- **LUCIDANTE:** per mobili, bronzi, cruscotti, computer e tastiere.
- **IMPERMEABILIZZANTE E ISOLANTE PER TESSUTI:** quali tende da campeggio, ombrelli, capotte di macchine ecc. Li mantiene protetti, morbidi, elastici, li isola da acqua, smog, vapori, fumo ecc.
- **DISTACCANTE E ANTIADESIVO:** per lo stampaggio di materie plastiche

4. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372