

# NOXID SPRAY

Zapon protettivo antiossidante per metalli  
contro l'annerimento di ottone, rame, argento e bronzo

PRODOTTO :	NOXID SPRAY
CODICE :	A0192
CONTENUTO NOMINALE :	270 mL
CONTENUTO NETTO :	200 mL

## 1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido trasparente
- **NATURA CHIMICA :** miscela di resine di altissima purezza
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** fuori polvere: 15 min. - al tatto 30 min. - in profondità': 6h

## 2. RESISTENZA :

- resistentissima agli agenti atmosferici
- perfettamente trasparente
- rimane inalterata nel tempo

## 3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Film trasparente assolutamente invisibile. NON ALTERA IL COLORE NATURALE DEI METALLI TRATTATI**
- elevata durezza superficiale
- alta resistenza a graffi, colpi e urti
- elevata aderenza al supporto

## 4. CAMPI DI IMPIEGO:

- protettivo specifico antiossidante per metalli. Adatto sia per interni che per esterni. Ridà splendore e protegge ogni genere di metallo soggetto ad ossidazione. La sua azione protettiva, illimitata nel tempo, elimina la necessità di costanti lucidature e ne mantiene l'originale brillantezza.
- Può essere utilizzato anche per pietre porose (marmi ecc.) per impermeabilizzarle e proteggerle.

## 5. SUPPORTI:

- RAME-BRONZO-OTTONE-ALLUMINIO-ZINCO-FERRO-ACCIAIO
- In genere qualsiasi tipo di ferro o metallo

## 6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- lucidare e pulire accuratamente con alcool la parte da trattare.
- stendere un leggero velo protettivo avendo cura di schermare le altre parti
- evitare di spruzzare troppo vicino per non causare colature del prodotto (distanza da tenere: 30cm circa)

## 7. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.  
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

**TALKEN Color S.R.L.**

**Industria Vernici Spray**

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372