

# BIANCO SUPERCOPRENTE PER MURI

## Con potente azione antimuffa

PRODOTTO :	BIANCO SUPERCOPRENTE PER MURI
CODICE :	A0201
CONTENUTO NOMINALE :	520 mL
CONTENUTO NETTO :	400 mL

### 1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO** : liquido pigmentato sotto pressione
- **NATURA CHIMICA** : alchidica modificata
- **SOLUBILITÀ'** : solubile in chetoni e glicoli
- **ESSICCAZIONE** : rapidissima
- **SOVRAVERNICIABILITÀ'** : con ogni tipo di pittura MURALE O SMALTO
- **VOC COMPATIBILE**: vedere scheda di sicurezza

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **SUPERCOPRENTE**: basta una sola mano per coprire fuliggine, fumo, unto, scritte di pennarelli o matite, umidità, muffa, ecc.
- **FACILISSIMO DA USARE**: in pochi minuti e senza fatica le macchie scompaiono
- Lo speciale **EROGATORE A LARGO RAGGIO** permette una veloce e pratica copertura.
- **POTENTE AZIONE ANTIMUFFA**: il prodotto, per le sue caratteristiche tecniche, svolge una potente azione antimuffa.

### 3. CAMPI DI IMPIEGO:

- Per coprire **MACCHIE, SEGNI, SCRITTE, DISEGNI**, ecc. da **MURI** e **CARTONGESSO** ma **ANCHE** da ogni genere di superficie rovinata o sporca (ferro, legno, cemento, plastica, ecc.).
- Per ottenere una superficie **PRONTAMENTE** liscia e pulita con finitura **UNIFORME** e **PROFESSIONALE** perfetta per essere verniciata.

### 4. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- Togliere con una spazzola o una spugna gli eccessi di sporco: il supporto è pronto per essere trattato.
- Non serve pretrattare il muro con prodotti antimuffa.

### 5. ISTRUZIONI D'USO

- Si applica prima della pitturazione.
- Non pretrattare il muro .
- Agisce rapidamente: si può pitturare dopo mezz'ora.

### 6. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.  
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

**TALKEN Color S.R.L.**  
*Industria Vernici Spray*

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372