

# SELF TINTO per vernici all' ACQUA

PRODOTTO:	BOMBOLA PRECARICATA PER VERNICI ALL' ACQUA
CODICE :	A0262
CONTENUTO NOMINALE:	490 mL
CONTENUTO NETTO:	380 mL

Questo prodotto è stato formulato con le migliori tecniche avanzate per il confezionamento con  
**SELF TINTO PNEUMATIC.**

**SELF TINTO h2o spray** è una bombola precaricata con una miscela di solventi, propellenti e additivi, adatta per il confezionamento della maggior parte di vernici all'acqua presenti sul mercato.

Per ottenere il prodotto finito il rivenditore deve aggiungere la vernice nella tinta e nella misura esatta MA, SOPRATTUTTO, DEVE SEGUIRE MOLTO ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE.

## 1. SCELTA DELLA BOMBOLA ADATTA PER LA VERNICE CHE SI VUOLE IMBOTTIGLIARE :

la bombola da ordinare deve essere scelta in funzione della marca di vernice che si vuole utilizzare per il riempimento; e' consigliabile fare richiesta di una bombola campione indicando la marca del prodotto che si deve usare.

## 2. PROVA DI COMPATIBILITA' :

si procede con una prova per vedere se la bombola di campione è compatibile con la vernice da immettere. Si conferma il risultato della prova spruzzando su una superficie, quindi si procede all'ordine.

n.b.: si consiglia di usare una vernice bianca e di aspettare una settimana per verificare la durata delle bombole nel tempo.

## 3. ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO :

il riempitore deve usare 100 ml di vernice pura non diluita (senza aggiunta di acqua o additivi vari). Questo è MOLTO IMPORTANTE in quanto nella bombola sono già inseriti gli additivi e i solventi specifici.

Al termine del riempimento si deve agitare per un minuto e spruzzare fino all'uscita regolare della vernice .

Poiché la vernice a base acqua è un prodotto molto complesso da condizionare, si consiglia di fare sempre una prova ad ogni cambio di fornitura del Vostro prodotto perché la casa produttrice per migliorarlo potrebbe apportare delle modifiche alla formulazione.

**SI CONSIGLIA SEMPRE DI UTILIZZARE IL PRODOTTO IN TEMPI BREVI** anche se, secondo le nostre prove, le vernici confezionate possono durare da uno a quattro mesi a seconda delle marche.

Il rivenditore si assume l'onere di eventuali operazioni scorrette esonerando la **Talken Color** da ogni responsabilità.

## 4. ETICHETTATURA DI LEGGE :

la Talken Color ha già inserito sulla bombola l'etichettatura di legge per vernici NON tossiche e NON nocive, e la dicitura per le vernici ad uso carrozzeria VOC compatibili.

E' SEMPRE responsabilità del rivenditore controllare e modificare, qualora necessario, l'etichettatura sulla bombola in funzione della vernice immessa.

## 5. CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO FINITO :

tempo di essiccazione, aggrappaggio, resistenze e brillantezza dipendono dal tipo di vernice usata dal riempitore.

## 6. CONSIGLI PER UN LAVORO PROFESSIONALE :

Per ottenere un risultato professionale applicare una mano di **protettivo trasparente anti UV Talken Color** che garantisce la massima durata e protezione alla luce della superficie.

**SELF TINTO H2O E' UN PRODOTTO VOC COMPATIBILE.**

## 7. MAGAZZINAGGIO :

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

**TALKEN Color S.R.L.**  
**Industria Vernici Spray**